



## FICHA TÉCNICA

# FECHADURA DIGITAL FRANKFURT

Seus ambientes protegidos pela tecnologia de **reconhecimento facial 3D**.



Design inovador, conectividade Wi-fi, acabamento premium em Black Piano, teclado touch screen luminoso de 12 teclas e áudio em Português.

## DETALHES DO PRODUTO

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- Abertura remota via App, video chamada e reconhecimento facial
- Acabamento Black Piano
- Acionamento ultra rápido
- Biometria de alta precisão (508dpi)
- Travamento automático
- Métodos de abertura: Rec. Facial, App, Biometria, Senha, Tag e Chave Mecânica
- Até 400 cadastros (entre reconhecimento facial biometria, senhas e tags)
- Ambidestra (abertura para esquerda ou para a direita)
- Bloqueio antiviolação
- Entrada USB-C para carga emergencial
- Alerta de carga baixa
- Função não perturbe

## GARANTIA

Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de **12 meses**, conforme detalhada no Manual de Instruções do produto.

## DIMENSÕES

Unidade **Externa**Unidade **Interna**

## INDICAÇÕES

## INSTALAÇÃO








Ideal para portas de madeira (espessura de 30mm a 70mm), de giro ou pivotante.

Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                | P7001                                                                                                                                                                                           |
| Dimensões (LxAxP)                     | Unidade Externa: 65mmx270mmx28mm<br>Unidade Interna: 65mmx270mmx28mm                                                                                                                            |
| Material                              | Corpo: Liga de alumínio, aço inox e PVC<br>Trinco/Lingueta: Aço inox<br>Contra testa: Aço inox e PVC                                                                                            |
| Alimentação                           | 2 Baterias de 3000mAh                                                                                                                                                                           |
| Tipo de instalação                    | Embutir                                                                                                                                                                                         |
| Frequência das tags                   | 13,56MHz                                                                                                                                                                                        |
| Navegação por voz                     | Sim                                                                                                                                                                                             |
| Tamanho da senha numérica             | De 6 a 8 dígitos                                                                                                                                                                                |
| Resistência a água e a poeira         | IP44                                                                                                                                                                                            |
| Indicação                             | Porta de madeira, de giro ou pivotante                                                                                                                                                          |
| Espessura da porta                    | 30mm a 70mm                                                                                                                                                                                     |
| Modo não perturbe                     | Sim                                                                                                                                                                                             |
| Chave Mecânica (abertura emergencial) | 2 unidades - multiponto                                                                                                                                                                         |
| Ambidestra                            | Sim                                                                                                                                                                                             |
| Porta USB                             | Sim, tipo C para recarga emergencial                                                                                                                                                            |
| Aplicativo                            | Primebras Home (iOS / Android)                                                                                                                                                                  |
| Capacidade máxima de autenticação     | Administrador: 10, sendo 1 senha inicial obrigatória + 9 entre senha, biometria e/ou cartão TAG.<br>FACES cadastradas: 100<br>Senhas numéricas: 100<br>Cartão de acesso: 100<br>Biometrias: 100 |
| Conectividade                         | Wi-Fi                                                                                                                                                                                           |

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

|    |                                                                                     |                           |   |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1  |    | Máquina                   | 1 | 50x50mm / 195x22mm                |
| 2  |    | Contra testa              | 1 | 125x36x3mm                        |
| 3  |    | Acabamento Interno        | 1 | 120x20x17mm                       |
| 4  |    | Cartão Tag                | 2 | 13,56MHz                          |
| 5  |    | Chave                     | 2 | Multiponto                        |
| 6  |    | Eixo central 70mm         | 1 | 8x8x70mm                          |
| 7  |    | Eixo central 85mm         | 1 | 8x8x85mm                          |
| 8  |    | Eixo central 100mm        | 1 | 8x8x100mm                         |
| 9  |  | Parafuso M4X20            | 3 | Fixação da chapa metálica         |
| 10 |  | Parafuso M4X22            | 2 | Fixação da chapa metálica         |
| 11 |  | Parafuso M4X40            | 2 | Fixação da unid. interna          |
| 12 |  | Parafuso M4x20 p/ madeira | 4 | Fixação da máquina e contra testa |
| 13 |  | Extensor 25mm             | 2 | 4x5x25mm                          |
| 14 |  | Extensor 35mm             | 2 | 4x5x35mm                          |
| 15 |  | Extensor 40mm             | 2 | 4x5x40mm                          |
| 16 |  | Acabamento em borracha    | 2 | Fixação da chapa metálica         |
| 17 |  | Gabarito de furação       | 1 | Em papel cartão                   |
| 18 |  | Bateria 3.000mAh          | 2 | Bateria 2x18650 3.7V              |
| 19 |  | Carregador de bateria     | 1 | 18650/ 3.000mAh                   |
| 20 |  | Placa de fixação          | 1 | Liga metalica                     |

## INFORMAÇÕES COMERCIAIS

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| GTIN                        | 7898739490413 |
| NCM                         | 83014000      |
| QUANTIDADE POR EMBALAGEM    | 1 UNIDADE     |
| PESO POR EMBALAGEM          | 2.1KG         |
| QUANTIDADE POR CAIXA MASTER | 10 UNIDADES   |
| PESO DA CAIXA MASTER        | 21KG          |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO         | CHINA         |

## PRODUTOS RELACIONADOS

TAG 13,56MHz



PILHAS PRIMEBRAS AA LR6



## MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, entre em contato:

📍 R. Heriberto Hulse, S/N, Sala 07 - Trevo Park Multi - Barreiros, São José/SC - CEP: 88111-100

☎ (11) 91422-8572

✉ contato@primebras.com.br

## REDES SOCIAIS

