



 **PRIMEBRAS**

Rio Wi-Fi

Ficha técnica: Fechadura digital inteligente










1 Características gerais

-  Fechadura digital marca **Primebras**
-  Métodos de acesso por **senha, cartão tag RFID e biometria digital**
-  Fácil instalação para portas de madeira de **30mm a 70mm** de espessura
-  Mecanismo de **travamento de embutir**.
-  Design elegante e com **comunicação Wi-Fi 2,4GHZ** operado por **aplicativo Primebras Home**.

2 Principais vantagens

-  Liga de alumínio, aço inox e PVC;
-  Pannel frontal em **black piano**;
-  Teclado touch iluminado;
-  Sensor biométrico capacitivo com led;
-  Acionamento ultrarrápido;
-  Capacidade de até **9 administradores** por senha numérica, tag ou biometria digital;
-  Conectividade **Wi-fi 2,4GHZ**;
-  Alimentação por **quatro pilhas AA LR6**;
-  **Métodos de abertura:** Senha numérica de 6 a 8 dígitos, Cartão Tag, biometria digital e chave mecânica (emergência);
-  Capacidade de usuário **300 posições** entre senha, tag, biometria digital;
-  Função Campanha;
-  Alimentação de emergência via USB-C 5VCC;
-  Alarme anti-arrombamento;
-  Modo de abertura combinado (Senha + Tag + biometria digital);
-  Mecanismo de travamento de embutir;
-  IP44.

Dimensões (Unid. externa)	265x60x25 mm (AxLxP)
Dimensões (Unid. interna)	265x60x23 mm (AxLxP)
Material	Liga de Alumínio, Aço Inox e PVC
Alimentação	4 pilhas AA
Tensão de operação	CC 6V (pilhas) / CC 5V (USB-C de emergência)
Tipo de instalação	Embutir
Frequência das tags	13,56MHz
Navegação por voz	Sim
Tamanho da senha numérica	De 6 a 8 dígitos
Resistência a água e a poeira	IP44
Indicação	Porta de madeira, de giro ou pivotante
Espessura da porta	30mm a 70mm
Modo não perturbe	Sim
Chave Mecânica	2 unidades - multiponto
Ambidestra	Sim
Porta USB	Tipo C para recarga emergencial
Aplicativo	Primebras Home
Conectividade	Wi-Fi 2.4 GHz
Capacidade máxima de autenticação	Administrador: 10 Senhas numéricas: 100 Cartão de acesso: 100 Biometrias: 100
Resolução do sensor biométrico	508 dpi
Temperatura de operação	-5° a 50°C
Umidade de operação	5 - 95% (sem condensação)

Ilustração	Descrição	Quant.	Especificação
	Fechadura Unidade Externa	1	
	Fechadura Unidade Interna	1	
	Chave Mecânica	2	Multiponto
	Mortise / Máquina	1	50x50mm / 195x22mm
	Parafusos	5	1x M4x25mm 2x M4x40mm 2x M4x50mm
	Parafusos (Contratesta e Máquina)	4	M4x20mm
	Extensores	4	2x 28 mm 2x 35 mm 2x 40 mm
	Eixos da maçaneta	3	1x 65 mm 1x 80 mm 1x 95 mm
	Cartão Tag	2	13,56MHz
	Gabarito de Instalação	1	
	Contratesta	1	125x36x3mm
	Acabamento do batente	1	120x20x17mm
	Manual do usuário	1	

5 Dimensões



6 Informações comerciais

Código EAN-13:	7898967429681
NCM:	8301.40.00
Qtd. por caixa individual:	1 unidade
Caixa coletiva:	10 unidades
Local de fabricação:	China
Peso bruto (caixa individual):	1,85 kg
Peso bruto (caixa master):	19 kg



7 Produtos relacionados



TAG 13,56 MIFARE

Mais informações:



Contato: (48) 99139-7287
Suporte: (48) 9179-9539



contato@primebras.com.br



@primebras



@primebras



@primebras